

Compressore Bicilindrico 24V DC

Two Cylinder Compressor 24V DC

Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.

All-metal construction, assembled in ball bearings, ensures professional performances with minimum sizes.



CODICE :GRU24BCC40VE



DATI TECNICI

Cilindrata	cmc 40			
Giri/minuto	2300			
	l/min.	cfm	bar	psi
Aria Aspirata/Aria Resa	88/360	12.72	a 2	29
	85/60	1.96	a 6	87
	85/48	1.70	a 8	116
Pressione max 12 bar			a 12	174
Assorbimento Max	Amp 20			
Potenza media assorbita	Watt 450			
Classe di protezione	IP 20			
Classe di servizio	S 1			
Rumorosità	Db 68			
Dimensioni compressore	Cm 30 x 11 x h17			
Peso compressore	Kg 7			

Raccomandato per uso a ciclo continuo



TECHNICAL DATA

Swept	cmc 40			
Rpm	2300			
	l/min.	cfm	bar	psi
Air Displacement/Air Delivered	88/360	12.72	at 2	29
	85/60	1.96	at 6	87
	85/48	1.70	at 8	116
Max pressure 12 bar			at 12	174
Max Amp. absorption	Amp 20			
Average power absorption	Watt 370			
Protection class	IP 20			
Service class	S 1			
Noise level	Db 68			
Compressor dimensions	Cm 30 x 11 x h17			
Compressor weight	Kg 7			

For Costant Working

I dati sono suscettibili di modifiche senza preavviso - The company reserves the right to change any element without notice.

- ALCUNE VERSIONI / SOME MODELLS-



GRU24BCC40VEDIR 30x15xh17 Kg.8



GRU24BCC40VEDIRF 30x25xh17 Kg.9



ELECOM24BCLT5VEF 44x24xh33 Kg.13



ELECOM24BCLT5VE 44x14xh33 Kg.12



ELECOM24BCLT5VEVAL 58x22xh41 Kg.13



VALGRU24BCC40VE24H 46x33xh18 Kg.8