

Compressore Monocilindrico 12V DC

Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.

Optional protezione termica motore

**One Cylinder Compressor 12V DC**

All-metal construction, assembled in ball bearings, ensures professional performances with minimum sizes.

Optional Motor thermal protection

CODICE :GRU12CC45DG

**DATI TECNICI**

Cilindrata	cmc 45				
Giri/minuto	2990				
	l/min.	Cfm	a	bar	psi
Aria Aspirata/Aria Resa	140/138	4.87	a	2	29
	125/71	2.52	a	6	87
	135/55	1.95	a	8	116
Pressione max 10 bar			a	10	145
Assorbimento Max	Amp.42				
Potenza media assorbita	Watt 465				
Classe di protezione	IP 20				
Classe di servizio	S 1				
Rumorosità	Db 75				
Dimensioni compressore	Cm 23 x 11 x h20				
Peso compressore	Kg 4				
Tempo di carica serbatoio da 6 litri 0-8 bar:61''					
Raccomandato per uso a ciclo continuo: Max 60'					

**TECHNICAL DATA**

Swept	cmc 45				
Rpm	2990				
	l/min.	cfm		bar	psi
Air Displacement/Air Delivery	140/138	4.87	at	2	29
	125/71	2.52	at	6	87
	135/55	1.95	at	8	116
Max pressure 10 bar			at	10	145
Max Amp. absorption	Amp 42				
Average power absorption	Watt 465				
Protection class	IP 20				
Service class	S 1				
Noise level	Db 75				
Compressor dimensions	Cm 23 x 11 x h20				
Compressor weight	Kg 4				
Charge time of 6 lt tank 0-116 psi:61"					
Continuous cycle to work: Max 60'					

I dati sono suscettibili di modifiche senza preavviso - The company reserves the right to change any element without notice.

-ALCUNE VERSIONI / SOME MODELS-

GRU12CC20DGDIR 21x11xh17 Kg.3.5



ELECOM12DC45LT5DG 44x24xh34 Kg. 8.5